



Fone (45) 3220-9400

www.eletricaidz.com.br

Cascavel - Paraná



Materiais Elétricos

TABELA DE SELEÇÃO RÁPIDA DE PRODUTOS

Table with columns for product features (e.g., Analógico, Bancada, Autorrato) and product models (e.g., ET-2022A, ET-3021, ET-1002, etc.).

LIMPO



CÓDIGO
6201001 DISPOSITIVO DR BIPOLAR 25A/30mA

LIMPO



CÓDIGO
6201002 DISPOSITIVO DR BIPOLAR 40A/30mA

LIMPO



CÓDIGO
6201003 DISPOSITIVO DR BIPOLAR 63A/30mA

LIMPO



CÓDIGO
6201004 DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 25A/30mA

LIMPO



CÓDIGO
6201005 DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 40A/30mA

LIMPO



CÓDIGO
6201006 DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 63A/30mA

LIMPO



CÓDIGO
6201007 DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 80A/30mA

LIMPO



CÓDIGO
4202014 PROTETOR DPS 175V 40kA

LIMPO



CÓDIGO
4202017 PROTETOR DPS 275V 15kA

LIMPO



CÓDIGO
4202018 PROTETOR DPS 275V 40kA

LIMPO



CÓDIGO
4202013 PROTETOR DPS 275V 80kA

LIMPO



CÓDIGO
4202015 PROTETOR DPS 275V 80kA NEUTRO

LIMPO



CÓDIGO
4202019 PROTETOR DPS 440V 15kA
4202020 PROTETOR DPS 440V 25kA

Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) unipolar - Classe II (C) ¹⁾				
Dados técnicos				
Modelo Unipolar	DPS LMP 175V 15kA	DPS LMP 175V 40kA	DPS LMP 275V 15kA	DPS LMP 275V 40kA
Máxima corrente de impulso de descarga (I_{imp}): (8/20 μ s)	15kA	40kA	15kA	40kA
Corrente de descarga nominal (I_{n}): (8/20 μ s)	5kA	15kA	5kA	15kA
Tensão máxima de operação contínua (U_c):	175VCA		275VCA	
Tensão nominal da rede (U_n):	127VCA		220VCA	
Nível de proteção de tensão (U_p):	<1kV		<1.5kV	
Tempo de resposta (t_A):	<25ns			
Seção dos condutores:	2,5 a 16mm ²			
Fusível de back-up máximo:	100A gL/gG			
Temperatura ambiente:	-40° a +80°C			
Grau de proteção:	IP 20			
Montagem:	em trilhos DIN de 35mm ou com presilhas			
Material:	ABS (anti-chamas)			
Peso:	0,062kg	0,074kg	0,066kg	0,082kg
Dimensões:	18x70x90mm			